



FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT
HUVUDAVDELNING 2

Datum 1988-07-08

Vid korrespondens överopa
FOA beteckning

Nr 88-H354:1-21D
Hemlig jml 6 kap 4§
sekretesslagen
Ex 1(6)

S.1641

Tulldirektionen
Östra tullregionen
Kontrollkontoret
Box 27311
10254 Stockholm

Erl referens

Tore Rågnäs/Tullkriminalsektionen

FOA handläggare

Håkan Axelsson, FOA 254

Utlåtande angående klassificering av viss ammunition (Tmj nr
3300-531-88). 2 bilagor. (Hemliga)

Försvarets Forskningsanstalt, institution 25, har på uppdrag av Tullkriminalsektionen gjort en preliminär klassificering av viss ammunition med följande beslagsnummer: I6, I8, I9, I3, I4, I10, N12 - I4, N19, N80, N88, N 164, N 9, N47, N49 - 50, N90, N131 - 133 och N145. Vår undersökning är preliminär och har skett med hjälp av egen erfarenhet, ammunitionskataloger, handböcker, informella förfrågningar etc. Ingen av den undersökta ammunitionen har sönderdelats för inspektion utan bara vägts och mätts i behövlig omfattning.

Resultatet av undersökningen redovisas i bilaga 1 och 2.

I undersökningen har deltagit 1 forskare Börje Andersson, laborator Håkan Axelsson och laborator Bo Janzon.

Institutionen för stridsdelar och verkan

Håkan Axelsson
Håkan Axelsson

Postadress	Gatuadress	Telefon	Telegramadress	Telex	Telefax	Postgiro
Box 27322 102 54 STOCKHOLM	Linnégatan 89 Stockholm	08-631500	foata stockholm	10366 foata	08-675559	31 30 70-5

145

S.1642

Tillhör 88-H354:1-21D
Ex 1 (6)

Bilaga I sida 1(2)

Försvarets Forskningsanstalt
Sektion 254
Håkan Axelsson
Tel: 08-6631500 ank 2483

8 juli 1988

Utlåtande angående viss ammunition med kaliber 20 mm och större
erhållen från Tullkriminalen (Tmj 3300-531-88).

Beslagsnummer	Kaliber	Fabrikat, typ mm
I 6	84 mm	Pansarspränggranat avsedd för den engelska marknaden. Motsvaras av den svenska slpsgr m/62 med ö hk sar m/62 innehållande 0,56 kg hexotol. Granaten är avsedd att verka mot pansrade fordon (bla stridsvagnar). Hylsan är märkt "INERT" vilket betyder att den ej skall innehålla krutladdning. Vägd vikt = 2510 g för hela skottet vilket överensstämmer med ett komplett skott. Kombinationen skarp granat med "inert" patron är förvånande.
		Om granaten verkligen är skarp kan ej avgöras utan att den demonteras. Granaten bör därför betraktas som skarp.
		Granaten tillverkad i Zackrisdal 1965.
I 9	20 mm	Skott till 20 mm automatkanon. Slövnprj m/42, dvs en spårljusövningsprojektil. Vägd vikt = 255 gram vilket tyder på att den kan innehålla ca 30 gram krut (=nominella).
	30 mm	Förmodligen övningsprojektil till 30 mm automatkanon. Patronen innehåller sannolikt ej krut. Vägd vikt = 384 g mot 432 g nominellt.
I 3 och I 4	55 mm	Rökhandgranat (rökhgr 4) utan tändare innehållande 0,53 kg hexakloretan + zinkstoff.
I 10	66 mm	Röfkackla. Screening Smoke. Ej undersökt.

N 9	66 mm	Rökgranat. Anti Riot Practice. Ej undersökt.	S.1643
N 47	66 mm	Rökgranat. Training Grenade. Ej undersökt.	
N 50	50 mm	Gevärsrökgranat (gevärsrökgr 1) innehållande 0,32 kg hexakloretan + titandioxid. I satsen ingick också 2 st 7,62 mm drivpatron 10.	
N 131	-	Signal- och lysammunition till signal pistol. 1 st lysptr 7 med 4 g svartkrut 1 st signalptr 4 röd med 4 g krut 1 st signalptr 4 grön med 4 g krut	
N 132	20 mm	20 mm slsgr m/42. Projektilen skall innehålla 6 g trotyl. Skottets vägda vikt = 261 g (nominellt = 290 g), vilket tyder på att hylsan ej innehåller krut.	
N 133	20 mm	20 mm slpprj m/42. Vägd vikt = 259 gram (nominellt = 260 g), vilket tyder på att hylsan innehåller rätt mängd krut.	

FOA Grindsjön 8 juli 1988

Håkan Axelsson

Håkan Axelsson

Försvarets forskningsanstalt

Lab Bo Janzon
FOA 25

88-07-08

Tillhör FOA dnr
88-H 354:1-21D Ex 1 (6)
bilaga 2
sid 1 (8)

S.1644

Hemlig
jml 6 kap 4 S
sekretesslagen

Utlåtande angående klassificering av viss ammunition. Fin-
kalibrig ammunition samt gasammunition m.m.
Dnr. Tmj nr. 3300-531-88

SAMMANFATTNING

Undersökt ammunition har besiktigats okulärt, uppmätts,
identifierats och jämförts med referens- och katalogvärdet.

Vad gäller undersökt pistol- och revolverammunition i kalibrarna 9 mm, 357 Magnum, 38 Special och 45 ACP består denna huvudsakli-
gen av tre kategorier:

- ammunition för polis bruk (dock ej i Sverige) (N 19)
- ammunition utformad för att ge maximal verkan och stora sår-
skador mot en mänsklig (N 12, N 13, N 14, N 90 (Glaser), ev. N
90 (Federal), N 90 (Hydra-Shok), ev N 90 (Remington)).
- ammunition utformad för att genomträffa skydd, t ex bilplåt
eller ballistiskt kroppsskydd och där efter ge god verkan mot
mänsklig (N 88, N 90 (Winchester, 2 olika)). En av de senare är
av den typ som användes vid mordet på statsminister Olof Palme.

Ingen av dessa kategorier är av militär typ.

Ammunitionen för tung kulspruta (I 9) av kaliber 0.50" är normal,
militär ammunition.

Patronen i 13.2 mm kaliber (I 9) är av en numera ovanlig, ut-
gången typ.

Gasammunitionen m m av typ ARWEN (I 8) och Ferret (N 49, N 145)
är av utomlands vanligt förekommande typ. Viss ammunition av
detta slag har tidigare varit av intresse för ev. anskaffning
från Rikspolisstyrelsen, men det är inte känt om sådan har
skett.

FOA 1988-07-08

Bo Janzon
Laborator

148

HEMLIG
Se sida 1

Tillhör FOA dnr
88-H 354:1-21D
bilaga 2
sid 2 (8) S.1645

FINKALIBRIG AMMUNITION

(samtliga patroner är skarp ammunition, se också anm. 0)

Beslags- Kaliber Fabrikat, typ m m
nummer

N 12 45 Auto Winchester, USA, kula 185 grains Silver-tip Hollow Point. Pläterad, tombakmantlad blyprojektil med hålspets. (anm. 2,3)
Kulvikt 12.0 g. Mynningshastighet c:a 300 m/s, mynningsenergi c:a 560 J.

N 13 38 Special Winchester, kula 95 grains Silvertip Hollow point. Märkt +p (anm 4). Pläterad, tombakmantlad projektil med hålspets
(anm. 3, 5)
Kulvikt 6.2 g. Bedömd mynningshastighet mer än 425 m/s; bedömd mynningsenergi c:a 565 J

anm. 0) Mynningshastighet och energi angivna för 4" (=102 mm) piplängd om annat inte anges. Uppgifter om projektilvikt, mynningshastighet och -energi i allmänhet enligt fabrikantens uppgifter, som ofta är högre än de värden som nås i ett standardvapen.

anm. 1) kaliber 0.45" (11.43 mm), även kallad 45 ACP.

anm. 2) Ammunition för pistol, revolver eller (äldre) kulsprutepistoler (särskilt i USA).

anm. 3) Projektil av modern jaktammunitionstyp, avsedd att efter anslaget ge snabb kontrollerad expansion till svampform och där efter bibehålla denna utan att splittras. Projektilen överför snabbt en stor del av sin energi till målet, och åstadkommer härigenom stora skador. Vid träff i vitala delar åstadkoms stor risk för dödlig skada. Ammunitionens formen är lämplig att skjutas mot mänskliga mål om man önskar hög sannolikhet att slå ut målet. Enligt uppgift har FBI i USA övervägt införande av en standardammunition av denna typ. Den kan även användas för jakt med pistol eller revolver (vilket dock är förbjudet i Sverige utom för avfångning av skadat villebråd och ev för grytpistol)

anm. 4) Winchesters ammunition märkt +p är laddade för högre maximetryck i pipan och därmed högre utgångshastighet. Kräver särskilda pipor och vapen för att inte skada vapnet.

anm. 5) Ammunition för pistol eller revolver

S.1646

Beslags- Kaliber Fabrikat, typ m m
nummer

N 14	9 mm Luger (anm.6)	Winchester, kula 115 grains Silvertip Hollow Point. Pläterad, tombakmantlad projektil med hålspets (anm. 3,6) Kulvikt 7.45 g. Mynningshastighet c:a 375 m/s, mynningsenergi c:a 520 J.
N 19	9 x 18 Ultra	Geco (Dynamit Nobel AG) Västtyskland, kula 94 grains, helmantlad med platt spets (anm 7). Kulvikt 6.1 g. Mynningshastighet c:a 330 m/s, mynningsenergi c:a 330 J. (piplängd 91 mm)
N 80	9 mm Para-	FFV Vanäsverken, Sverige. Benämnd 9 mm sk ptr m/68B slprj (till övningsvapen 1 för pansarskott m/68). Projektil helmantlad, försedd med spårljus Kulvikt 6.0 g, mynningshastighet 165 m/s. Mynningsenergi 82 J (i övningsvapen 1).
N 88	357 Magnum	Winchester-Western, USA. Projektil helmantlad, utväntigt teflonbeklädd, med platt spets. Bedömd vara 158 grains, metal-piercing ammunition (anm. 8) som i så fall väger 10.2 g, har mynningshastighet c:a 375 m/s, mynningsenergi c:a 725 J.

anm. 6) USA-beteckning. I Europa benämnd 9 mm Parabellum. Avsedd för pistol, revolver eller kulsprutepistol. Kalibern är samma som för bl a svensk pistol m/40 och kpist m/45, samt för polisens nya tjänstevapen SIG-Sauer.

anm. 7) Tysk kaliber för pistol, särskilt avsedd för polis bruk, framtagen i mitten av 1970-talet. Den är nära lik, men inte helt utbytbar med sovjetiska standardkalibern för 9 mm pistol av typ "Makarov". Projektilen är av normal helmantlad typ lämpad för polisiärt bruk eller målskjutning. Den deformeras normalt inte vid träff i mjuka mål. Hastighet och mynningsenergi angivna för 91 mm plängd.

anm. 8) Denna typ av ammunition är helmantlad med särskilt kraftig mantel, jfr svensk 9 mm sk ptr m/39B, och genomtränger lätt t ex flera lager av tunnare material som bilplåt eller ballistiskt kroppsskydd. Innehåller eventuellt en stålkärna.

HEMLIG
Se sida n

Tillhör FOA dnr
88-H 354:1-21D
bilaga 2
sid 4 (8)

S.1647

Beslags-	Kaliber	Fabrikat, typ m m
nummer		
N 90	38 Special	Midway Arms Co., USA. Projektil med blå spets. Typ "Glaser Safety Slug". (anm. 9) Projektilvikt 5.2 g, bedömd mynningshastighet c:a 520 m/s, mynningsenergi 700 J (i 6" pipa)
N 90	38 Special	Federal Cartridge Co, USA.. Konisk, svarvad projektil med kopparlyster. Bedöms vara solid koppar- eller tombakprojektil, ev flerdelad, av typ metal piercing. (anm. 10)
N 90	357 Magnum	Winchester-Western, USA. Grön projektil. = N 88 ovan (se anm. 8).

anm. 9) Projektilen är extremt lätt och därmed snabb och består av en kopparmantel innehållande ett stort antal små blyhagel. Manteln är öppen framåt och täcks där av en blå plastbricka. När projektilen tränger in i ett levande mål expanderar manteln och haglen sprids ut, vilket medför en ytterst snabb överföring av hela projektilenergin till målet. Ammunitionstypen har enbart syftet att ge högsta möjliga sannolikhet att slå ut ett mänskligt mål. Den kan inte användas vid jakt då den ger för stor köttförstöring. Projektilen bedöms ge upphov till maximalt svåra skador för sin storlek, och vid träff i vitala delar uppkommer stor risk för dödlig utgång.

anm. 10) Denna ammunition är troligen avsedd att genomträffa t ex flera lager av tunnare material som bilplåt eller ballistiskt kroppsskydd. Möjlig är endast hylsan tillverkad av the Federal Cartridge Co., projektilen kan vara en flerdelad kopparprojektil av den franska typen "Arcane". I så fall är dess vikt c:a 4.5 g och mynningshastigheten c:a 600 m/s. Om en sådan projektil genomträffer ett hårt mål samverkar projektilerna och ger högt genomslag, när den tränger in i ett mjukt mål separerar de och ger upphov till en mycket snabb överföring av hela kulenergin.


S.1648

Beslags-	Kaliber	Fabrikat, typ mm
N 90	357 Magnum	Hydra-Shok, USA. Delmantlad projektil med särskilt utformad hålspets. (anm. 11) Projektilvikt 8.1 g, mynningshastighet c:a 335 m/s, mynningsenergi c:a 450 J.
X N 90	357 Magnum	Winchester-Western, USA., spetsig projektil med flat spets med c:a 2.5 mm diameter. Projektilen kraftigt mantlad i spetsen, blykärna, vars bakre del inte täcks av manteln, typ metal-piercing (anm. 12). Projektilvikt 10.2 g, mynningshastighet c:a 385 m/s, mynningsenergi 760 J.
N 90	357 Magnum	Remington Arms Co., USA. Projektil delmantlad med hålspets, täckt med röd plastbricka. Projektilen av okänd typ.
I 9	13.2 mm	Hylsa märkt FN. Fabrique Nationale Herstal S.A., Belgien. Inert projektil (anm. 13) Projektilvikt troligen c:a 51 g, mynningshastighet c:a 675 m/s, mynningsenergi 11640 J (i tung kulspruta)

anm. 11) Denna ammunition expanderar snabbt till kraftig svampform vid träff i ett mjukt mål. Syftet samma som för Glaser-ammunitionen, se anm 9 ovan. Till skillnad från denna behöver Hydra-Shok inte samma höga hastighet för att fungera väl. Projektilen knappast lämplig för jakt p g a stor uppsvampning och köttförstöring.

anm. 12) Denna ammunition är avsedd att genomträngta ex flera lager av tunnare material som bilplåt eller ballistiskt kropps-skydd. Det var med en projektil av denna typ som statsminister Olof Palme mördades.

anm. 13) Ammunition kallad 13.2 mm Breda, 13.2 mm Hotchkiss eller 13.2 mm Vickers-Armstrong. Äldre ammunitionstyp avsedd främst för flygplansmonterad tung kulspruta. Har funnits inom försvarsmakterna i Frankrike, Italien och Japan, men har sedan länge utgått p g a låga prestanda. Ovanlig ammunition numera.



Tillhör FOA dnr
88-H 354:1-21D
bilaga 2
sid 6 (8)

S.1649

Beslags- Kaliber
nummer

Fabrikat, typ m m

I 9	0.50"	Hylsa märkt IVI. Blank projekttil. Industries Valcartier, Inc., Canada. Inert projekttil. (anm. 14) Projektilvikt troligen c:a 43 g, mynningshastighet c:a 890 m/s, mynningsenergi c:a 16900 J (i tung kulspruta)
I 9	0.50"	Hylsa märkt IVI. Röd spets. Industries Valcartier, Inc., Canada. Spårljusprojektil (anm. 15). Projektilvikt troligen c:a 42 g, mynningshastighet c:a 880 m/s, mynningsenergi c:a 16300 J (i tung kulspruta)
I 9	0.50"	Hylsa märkt S L. Svart spets. St. Louis Ordnance Plant, USA. Pansarbrytande projekttil (anm. 16). Projektilvikt troligen 46.5 g, mynningshastighet c:a 890 m/s, mynningsenergi c:a 18550 J.

anm. 14) Ammunition till tung kulspruta kaliber 0.50" (12.7 mm).
"Ball ammunition", troligen projekttil M33 (enl USA-bestämmelser).

anm. 15) Ammunition till tung kulspruta kaliber 0.50" (12.7 mm).
"Tracer ammunition", troligen projekttil M17 (enl USA-bestämmelser).

anm. 16) Ammunition till tung kulspruta kaliber 0.50" (12.7 mm).
"Armor piercing ammunition", troligen projekttil AP M2 (enl USA-bestämmelser).

GASAMMUNITION M.M.

S.1650


Beslags- nummer	Kaliber mm	Fabrikat, typ mm
I 8	37 mm	Märkt AR-1. Arwen (Royal Small Arms Factory, Enfield), Storbritannien. Plastkula (anm. 17). Skarp ammunition.
I 8	37 mm	Märkt AR-2. Arwen, se ovan. Tårgas (CS), (anm. 18). Skarp ammunition.
I 8	37 mm	Märkt AR-3. Arwen se ovan Plastkula med mindre dos tårgas (CS), (anm. 19). Skarp ammunition.
I 8	37 mm	Märkt AR3/P. Arwen, se ovan Övningsammunition för AR-3.
I 8	37 mm	Märkt AR5 P. Arwen, se ovan Övningsammunition för penetrerande inert ammunition ("barricade penetrator"), (anm. 20).

anm. 17) Ammunition för bl a insats vid kravaller. Dessa plast- eller "gummikulor" kan skjutas från ett 37 mm vapen, t ex av typ Arwen, på avstånd mellan 20 - 100 m. Vid träff uppkommer genom projektilens höga rörelseenergi en stingande smärta som från ett hårt batongslag. Ammunitionstypen är avsedd att ge icke dödliga skador, men flera fall är kända, bl a från Nordirland, där mänsklig avlidit efter träff med en projektil av denna typ, framför allt i bröstet. Använts projektilem på kortare håll ökar risken för svår skada.

anm. 18) Projektilem är avsedd att vid skjutning utomhus ge upphov till en matta av tårgas. Den innehåller en förhållandvis stor dos av CS (Ortoklorbensylmalononitril), en mycket vanlig typ av tårgas för polisbruk, som irriterar främst ögon och slemhinnor. Vid höga koncentrationer, t ex om ammunitionen används i slutna rum kan gasen ge upphov till farliga skador, bl a i lungorna.

anm. 19) Denna projektiletyp avses ge liknande verkan som plastkulen, se anm. 17. Den innehåller dessutom en mindre dos av tårgasen CS, som främst är avsedd att påverka den som träffas.

anm. 20) Denna projektiletyp "Barricade penetrator" är avsedd att genomträffa inte allt för tjocka hinder, t ex fönster eller en tunn dörr. Övningsprojektilem har samma ytterballistik men liten inträngningsförmåga



Tillhör FOA dnr
88-H 354:1-21D
bilaga 2
sid 8 (8)

Beslags- Kaliber nummer	Fabrikat, typ m m	S.1651
N 49 37-38 mm	Märkt Ferret SGA-300. AAI Corp., Baltimore, USA. Penetrerande tårgasprojektil (CS) (anm. 21). Skarp ammunition.	
N 145 37-38 mm	Ferret, se N 49 ovan. Skarp ammunition.	

anm. 21) Denna projektil är avsedd att genomträffa inte allt för kraftiga hinder, t ex fönster eller en tunn dörr, och därfter sprida tårgas av typen CS. Kan utskjutas från vapen av typ ARWEN med kaliber 37 eller 38 mm, men även med en specialpatron från kastare som monteras på mynnningen till ett hagelvapen.

REFERENSER

Barnes F C (Warner K, ed.): Cartridges of the world. 4th Edition. DBI Books, Inc., Northfield, Ill., U.S.A.

Hogg I V: The Cartridge Guide. Arms and Armour Press, London 1982

Hogg I V: Jane's Directory of military small arms ammunition. Jane's, London, 1985

Janzon B: High Energy Missile Trauma. Utgiven av författaren, Göteborg 1983 (FOA rapport B 20043, 1983)

Newman D, Yardley M: New-generation small-arms ammunition. International Defense Review nr 7, 1986, s 921-925

Peters C E: Defensive handgun effectiveness. Utgiven av förf., Manchester, Tenn. 37355, U S A, 1977 (Library of Congress Cat. Card No. 76-53219)

Weeks J (ed.): Jane's Infantry weapons 1981-82. Jane's, London, 1981.

Ammunitionsregister för Armén

SoldR Mtrl, 1983

Broschyror från Royal Small Arms Factory, Enfield, betr "ARWEN", och AAI Corp., USA, betr "Ferret"